



Gemeinsam besser

Der G-Snack Standard Slave ist der Verkaufsautomat, der alle Vorteile der führenden Automatenmodelle auf dem Markt bietet und das zu einem günstigen Preis. Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich Thermodynamik und Kühlsysteme, erweitert der G-Snack Standard Slave Ihre Verkaufsmöglichkeiten, indem er einfach mit jedem verfügbaren G-Caffè, G-Drink oder G-Snack Master Modell gekoppelt werden kann. Dieser von Natur aus vielseitige Slave-Automat kann dank seines Temperaturbereichs von +2°C bis +18°C bis zu 10, 8 oder 6 verschiedene Snacks, Getränke und Milchprodukte pro Regal unterbringen. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Standard Slave für die Installation in... [\(more at our website\)](#)

SSX-B / KSX-B

G-Snack Standard Ten (X) Slave

	SSX-B / KSX-B
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
AUSGABEKLAPPE
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Gemeinsam besser

Der G-Snack Standard Slave ist der Verkaufsautomat, der alle Vorteile der führenden Automatenmodelle auf dem Markt bietet und das zu einem günstigen Preis. Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich Thermodynamik und Kühlsysteme, erweitert der G-Snack Standard Slave Ihre Verkaufsmöglichkeiten, indem er einfach mit jedem verfügbaren G-Caffè, G-Drink oder G-Snack Master Modell gekoppelt werden kann. Dieser von Natur aus vielseitige Slave-Automat kann dank seines Temperaturbereichs von +2°C bis +18°C bis zu 10, 8 oder 6 verschiedene Snacks, Getränke und Milchprodukte pro Regal unterbringen. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Standard Slave für die Installation in... [\(more at our website\)](#)

SS8-B / KS8-B

G-Snack Standard Eight (VIII) Slave

	SS8-B / KS8-B
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	240 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
MOTORISIERTES VERSCHLISSUNG
AUSGABEKLAPPE
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Gemeinsam besser

Der G-Snack Standard Slave ist der Verkaufsautomat, der alle Vorteile der führenden Automatenmodelle auf dem Markt bietet und das zu einem günstigen Preis. Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich Thermodynamik und Kühlsysteme, erweitert der G-Snack Standard Slave Ihre Verkaufsmöglichkeiten, indem er einfach mit jedem verfügbaren G-Caffè, G-Drink oder G-Snack Master Modell gekoppelt werden kann. Dieser von Natur aus vielseitige Slave-Automat kann dank seines Temperaturbereichs von +2°C bis +18°C bis zu 10, 8 oder 6 verschiedene Snacks, Getränke und Milchprodukte pro Regal unterbringen. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Standard Slave für die Installation in... [\(more at our website\)](#)

SS6-B / KS6-B

G-Snack Standard Six (VI) Slave

	SS6-B / KS6-B
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 685 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	220 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG
AUSGABEKLAPPE
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL